



DILUENTE MB

RITARDANTE PER VERNICI A SOLVENTE

Soluzione ritardante indicata per vernici base solvente. DILUENTE MB è particolarmente indicato quando ci si trovi ad operare in ambienti molto secchi e caldi. Il prodotto limita il rischio di riprese o sormonti in fase di verniciatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Rallenta sensibilmente i tempi di asciugatura delle vernici
- Ideale per condizioni climatiche estive
- Compatibile con tutte le vernici a solvente Adesiv
- Diluizione consigliata: max 3-5%

AREA DI APPLICAZIONE: DELLA VERNICE CON AGGIUNTA DI DILUENTE MB:

- Ambienti caldi o mesi estivi
- Grandi superfici
- Su legni particolarmente assorbenti

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido trasparente
Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi):	11 - 12
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Fustini da 5 L
Limitazioni d'uso:	Prodotto infiammabile Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

APPLICAZIONE:

Dopo la catalisi additivare il prodotto verniciante a solvente con max 5 % di DILUENTE MB e mescolare accuratamente prima dell'uso. Applicare successivamente la vernice rispettando quanto riportato nella scheda tecnica del prodotto.

Prima dell'utilizzo consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

