



PAVIDEK

IMPREGNANTE

Impregnante a base solvente per il trattamento e la protezione delle pavimentazioni in legno da esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ottima resistenza all'esterno
- Incolore
- Rapida essiccazione
- Elevata penetrazione
- Leggera tonalizzazione

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimenti in esterno
- Terrazze in legno
- Travature e perlinati in legno
- Gazebo
- Bordi piscina

NON UTILIZZARE:

- Superfici non in legno
- Superfici non assorbenti

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido ambrato
Viscosità Brookfield a 20 °C (mPa*s):	700 - 1000
Resa (m ² /l):	legni europei - asiatici: 10 - 15 legni sud americani: 25 - 30
Tempo di asciugatura superficiale (ore):	1-3
Tempo di asciugatura finale (ore):	24 - 48
Temperatura d'uso (°C):	+10 - +30
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Confezioni: da 5 L
Limitazioni d'uso:	Infiammabile Non applicare su legni umidi Non applicare su pavimenti non assorbenti Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

La superficie in legno da trattare dovrà essere preventivamente carteggiata con grana 100/120. Nel caso di legni sud-americani o se si desidera ottenere una superficie antiscivolo si consiglia la carteggiatura con grana 80/100.

In alternativa su superfici sporche o ingrigite è possibile effettuare un trattamento preventivo con il nostro NEW DECK (vedi scheda tecnica). Prima dell'applicazione pulire accuratamente la superficie legnosa e assicurarsi che sia priva di polvere o parti distaccanti.

APPLICAZIONE:

Prodotto pronto all'uso. Stendere una mano di Pavidek sulla superficie in modo uniforme a pennello. Dopo circa 8-12 ore se necessario applicare la seconda mano di prodotto. Accumuli eccessivi possono causare una difficile essiccazione del prodotto. Non applicare su superfici bagnate o umide o sotto la diretta esposizione del sole evitando le ore più calde. Nel caso di applicazioni all'interno operare in ambienti ventilati. Al fine di garantire un ottimo risultato si consiglia di proteggere la superficie trattata nelle 24 ore successive da piovvaschi. Per la manutenzione ordinaria della superficie è possibile utilizzare il nostro detergente OLIOPRO (vedi scheda tecnica). Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

