



POLISH WB

POLISH OPACO PER PARQUET VERNICIATO

Prodotto per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati opachi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ottimo potere rinnovante
- Rapida essiccazione
- **Finitura opaca/semiopaca**

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimenti prefiniti
- Superfici verniciate
- Laminato
- Pavimentazioni in PVC, LINOLEUM o LVT
- Marmo o superfici in ceramica

NON UTILIZZARE:

- Pavimenti oliati
- Pavimenti assorbenti o parquet grezzi

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido
Viscosità F 4 a 20 °C (secondi):	10 - 14
Resa: (g/m ²):	60 - 80
Tempo di asciugatura (minuti):	15 - 30
Temperatura d'uso (°C):	+10 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Panno pulito
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Bottiglie da 1 L – Scatole da 12 pezzi
Limitazioni d'uso:	Stendere in maniera uniforme Non applicare in ambienti umidi Non applicare su pavimenti o sughero assorbenti (non verniciati) Non lucidare Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell'applicazione Teme il gelo Consultare sempre le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

La superficie dovrà essere verniciata e pulita perfettamente con detergenti neutri (es. il nostro PARQUETPRO).

APPLICAZIONE:

Prodotto pronto all'uso. Ambientare prima dell'impiego.

Stendere il POLISH WB con un panno umido in maniera uniforme e lasciare asciugare.

Evitare l'accumulo di prodotto. E' fondamentale che il prodotto venga steso in maniera uniforme evitando di lucidare o di apportare eccessiva pressione alla superficie.

NOTE:

L'applicazione scorretta del prodotto può causare delle alonature sulla superficie che possono essere rimosse solo attraverso l'utilizzo del nostro decerante DECERLEGNO.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --