



PUREDEK

IMPREGNANTE BASE ACQUA

Impregnante a base acqua non filmogeno per il trattamento e la protezione delle pavimentazioni in legno da esterno, bordi piscine, mobili da esterni, moli e banchine.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Pigmentato, dona al supporto una leggera tonalizzazione
- Contiene speciali assorbitori UV
- Rapida essiccazione

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimenti in esterno
- Gazebo e arredo giardino
- Bordi piscina
- Moli e banchine

NON UTILIZZARE:

- Superfici non in legno
- Superfici non assorbenti

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido pigmentato
Colore:	Teak
Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi):	30 - 36
Resa: (g/m ²):	70 - 100
Tempo di asciugatura superficiale (minuti):	60
Sovraverniciabile (ore):	2 - 4
Carteggiabile (ore):	12 - 16
Tempo di asciugatura finale (ore):	24 - 48
Temperatura d'uso (°C):	+10 - +30
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello o spruzzo
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	5 L
Limitazioni d'uso:	Non applicare nelle ore più calde Non applicare su legni umidi o superfici non assorbenti Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

La superficie in legno da trattare dovrà essere preventivamente carteggiata con grana 150/180.

Su superfici sporche o ingrignate è possibile effettuare un trattamento preventivo con il nostro NEW DECK (vedi scheda tecnica). Prima dell'applicazione pulire accuratamente la superficie legnosa e assicurarsi che sia priva di polvere, parti distaccanti o umidità.

APPLICAZIONE:

Prodotto pronto all'uso. Stendere una mano di PUREDEK sulla superficie in modo uniforme a rullo, pennello o spruzzo. Dopo circa 2 - 4 ore se necessario applicare la seconda mano di prodotto. Se si desidera carteggiare tra una mano e l'altra attendere circa 12 - 16 ore dall'applicazione della prima mano. Accumuli eccessivi possono causare una difficile essiccazione del prodotto. Non applicare su superfici bagnate o umide o sotto la diretta esposizione del sole evitando le ore più calde. Nel caso di applicazioni all'interno operare in ambienti ventilati. Al fine di garantire un ottimo risultato si consiglia di proteggere la superfici trattate nelle 24 ore successive da piovvaschi. Per la manutenzione ordinaria della superficie è possibile utilizzare il nostro detergente OLIOPRO (vedi scheda tecnica). Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

