

ADE-FIX

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ МОНТАЖНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ

Быстросхватывающийся монтажный акриловый клей идеально подходит для приклеивания плинтуса, деревянных профилей, панелей из гипса и полистирола. Можно наносить в том числе на металлические и пластиковые поверхности (за исключением PE, PP, PTFE). Хранить в сухом месте вдали от источников тепла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный, быстросхватывающийся
- «Эффект присоски»
- Идеально подходит для приклеивания плинтуса

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Профили или плинтусы из древесины или ПВХ на впитывающих поверхностях
- Декоративные элементы из гипса или полистирола на впитывающих поверхностях
- Металлические профили на впитывающих поверхностях
- Для приклеивания элементов, не подвергающихся постоянному воздействию влаги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в стандартных условиях):

Внешний вид:	Паста светлого цвета
Расход: (г/м ²):	10–12 погонных метров при нанесении в виде шнура диаметром 6 мм (расход продукта может варьироваться в зависимости от пористости поверхности)
Температура нанесения (°C):	от +5 до +30
Жизнеспособность раствора (минут):	10–15
Время высыхания до хождения (минут):	около 120 в зависимости от условий окружающей среды
Окончательное затвердевание (часов):	через 18–24 ч. (время высыхания до хождения и до окончательного затвердевания будет варьироваться в зависимости от климатических условий и толщины нанесенного слоя)
Нанесение/инструменты:	дозатор объемом 280/310 мл
Очистка инструмента:	водой, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	растворителем SOLVENTE GR7
Срок хранения (месяцев): при температуре от 5 до 25 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и государственными нормами
Упаковка:	Тубы по 310 мл
Ограничения при использовании:	Перед применением рекомендуется выдержать продукт в помещении при температуре не ниже 15 °C. Наносить при относительной влажности воздуха от 40 до 70 %. Всегда используйте надлежащие средства индивидуальной защиты. Обязательно ознакомьтесь с Техническим паспортом и Паспортом безопасности

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Удостовериться, что приклеиваемая поверхность сухая и чистая, без отслаивающихся фрагментов, и не подвергается постоянному капиллярному подъему влаги.

НАНЕСЕНИЕ:

Продукт готов к использованию. Поместить упаковку 310 мл в соответствующий аппликатор. Аккуратно обрезать картридж на конце и после установки специального сопла для выдавливания нанести клей точками или линиями непосредственно на одну из двух поверхностей.

Аккуратно прижать элементы к поверхности так, чтобы пространство под ними было полностью заполнено клеем.

Пока продукт еще свежий и в течение не более 5 минут, удалите возможные остатки клея с помощью салфетки. Всегда используйте надлежащие средства индивидуальной защиты. Обязательно ознакомьтесь с Техническим паспортом и Паспортом безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

-- -- --