

BASECLEAN

АКТИВАТОР АДГЕЗИИ ДЛЯ НЕ ВПИТЫВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Продукт, способствующий адгезии клея к не впитывающим поверхностям (стекло, керамика и т.д.), для использования перед укладкой с двухкомпонентными полиуретановыми или эпоксидными клеями или однокомпонентными силановыми клеями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Однокомпонентный
- Повышает адгезию
- Подходит в качестве разбавителя для грунта Primer HE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Не впитывающие основания
- Мраморные полы
- Стекловидные поверхности
- Керамические поверхности
- Сложные основания

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
- На деревянных поверхностях
- На впитывающих поверхностях
- На битумных материалах
- На поверхностях, чувствительных к воздействию растворителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Жидкость
Вязкость(при 20°C; Форд # 4):	10 - 15
Расход (г/м^2):	40-50
Время высыхания (минут)	30-40
Температура нанесения (°C):	+15 - +25
Нанесение/инструменты:	Чистая ткань или кисть
Срок хранения (месяцев): при температуре от +5°C до +25°C	12
Информация об утилизации	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка	Бутылки объемом 1 л и канистры 5 л
Ограничения при использовании:	Огнеопасно Не допускается использование во влажных помещениях Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C. Использовать надлежащие средства индивидуальной защиты

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Тщательно очистить поверхности водой и содой. Затем промыть чистой водой и дать высохнуть. Перед применением с BASECLEAN стекловидным поверхностям необходимо придать шероховатость (с помощью однодисковой машины с алмазным диском). В случае остаточной влаги после нанесения BASECLEAN обработать поверхность нашим трехкомпонентным грунтом PAVILAST 3C.

ПРИМЕНЕНИЕ
Для нанесения BASECLEAN рекомендуется наливать продукт непосредственно на основание, распределяя его тканью или кистью. Использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Тел.: +39(0)424-566 406 - Факс: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it

REV. 03 - 2019

Компания ADESIV srl. гарантирует, что информация, приведенная в настоящем документе, подготовлена с учетом всех имеющихся знаний и опыта. Тем не менее, компания не несет никакой ответственности за результаты применения материала, поскольку условия применения находятся вне ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность материала для предполагаемого использования. Настоящий выпуск документа аннулирует и заменяет все предыдущие.