



BRILL

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ЛАКИРОВАННОГО ПАРКЕТА

Полироль для ухода за лакированными, готовыми и ламинированными деревянными полами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отличная восстанавливающая способность
- Быстрое высыхание
- Блестящая отделка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Готовые модульные полы
- Поверхности, покрытые лакокрасочным составом
- Ламинат
- Полы из ПВХ, ЛИНОЛЕУМА или ВИНИЛА
- Мраморные или керамические поверхности

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- На пропитанных маслом полах
- На впитывающих полах или нелакированным паркетом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Жидкость
Вязкость, Форд 4, при 20 °C (секунды):	11–13
Расход: (г/м ²):	50–60
Время высыхания (минут):	25–30
Температура нанесения (°C):	от +10 до +30
Нанесение / инструменты:	Чистая салфетка
Срок хранения (мес.): при температуре от +5 °C до +25 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Бутылки 1 л — 12 шт. в коробке
Ограничения при использовании:	<p>Равномерно нанести без полировки</p> <p>Боится мороза</p> <p>Не допускается использование во влажных помещениях</p> <p>Не наносить на впитывающие полы (не покрытые лакокрасочным составом)</p> <p>Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты</p> <p>Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта</p> <p>Перед нанесением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C</p>

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть покрыта лакокрасочным составом и тщательно очищена при помощи нейтрального моющего средства (например, средства PARQUETPRO, выпускаемого нашей компанией).

НАНЕСЕНИЕ:

Продукт готов к использованию. Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C. Нанести BRILL влажной салфеткой и дать высохнуть. Избегать скоплений продукта. Не полировать. Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ: продукт может быть удален при помощи выпускаемого нашей компанией средства DECERLEGNO (см. технический паспорт).

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

-- -- --