



## DILUENTE MB

### ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ДЛЯ КРАСОК НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Замедляющий раствор, предназначен для красок на основе растворителей. Разбавитель DILUENTE MB особенно рекомендуется для работы в очень сухих и жарких средах. Продукт ограничивает риск образования пленки или полос на этапе покраски.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Значительно замедляет время высыхания лакокрасочного покрытия
- Идеально подходит для летнего климата
- Совместим со всеми лаками на основе растворителей Adesiv
- Рекомендуемое разбавление: максимум 3–5 %

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАКА С ДОБАВЛЕНИЕМ РАЗБАВИТЕЛЯ DILUENTE MB:

- Горячая среда или летние месяцы
- Большие площади
- На особо впитывающих породах древесины

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Прозрачная жидкость
Вязкость, Форд 4, при 20 °C (секунды):	11–12
Срок хранения (месяцев): при температуре от +5 °C до +25 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Банки по 5 л
Ограничения при использовании:	Огнеопасно Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты

#### НАНЕСЕНИЕ:

После катализации добавить в лакокрасочный продукт на основе растворителя не более 5 % разбавителя DILUENTE MB и тщательно перемешать перед использованием. Затем нанести лак в соответствии с указаниями, приведенными в техническом паспорте продукта. Перед использованием ознакомиться с техническими характеристиками и паспортом безопасности продукта.

#### ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

