



NEW PAVIDEK

ПРОПИТКА

Пропитка на основе растворителей для обработки и защиты наружных деревянных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отличная устойчивость к наружным условиям
- Бесцветный
- Быстрое высыхание
- Высокая проникающая способность
- Легкое тонирование

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Наружные полы
- Деревянные террасы
- Деревянные балки и доски
- Беседки
- Борты бассейнов

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Поверхности не из дерева
- Невпитывающие поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Жидкость янтарного цвета
Вязкость по Брукфильду при 20 °C (мПа*с):	700–1000
Расход (м²/л):	европейско-азиатская древесина: 10–15 южноамериканская древесина: 25–30
Время высыхания поверхности (часов):	1–3
Время полного высыхания (часов):	24–48
Температура нанесения (°C):	от +10 до +30
Нанесение / инструменты:	Валик, кисть
Срок хранения (мес.): при температуре от +5 °C до +25 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Упаковка: по 5 л
Ограничения при использовании:	Огнеопасно Не применять на влажной древесине Не наносить на непитывающие полы Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Деревянная поверхность, подлежащая обработке, должна быть предварительно отшлифована наждачной бумагой зернистостью 100/120. В случае южноамериканской древесины или если вы хотите получить нескользящую поверхность, рекомендуется шлифование наждачной бумагой зернистостью 80/100.

В качестве альтернативы, на загрязненных или посеревших поверхностях можно выполнить предварительную обработку нашим средством NEW DECK (см. технический паспорт). Перед нанесением тщательно очистить деревянную поверхность и убедиться в отсутствии пыли или отслоений.

НАНЕСЕНИЕ:

Продукт готов к использованию. Равномерно распределить кистью один слой Pavidek по поверхности. Примерно через 8–12 часов, при необходимости, нанести второй слой продукта. Избыточное накопление может привести к затруднению сушки продукта. Не наносить на мокрые или влажные поверхности или под прямым воздействием солнца, избегая самых жарких часов. В случае применения внутри помещений, работать в вентилируемой среде. Для гарантии превосходного результата, рекомендуется защищать обработанные поверхности в течение следующих 24 часов от дождя. Для регулярного ухода за поверхностью можно использовать наше моющее средство OLIOPRO (см. технический паспорт). Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

