



NEW DECK

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПРИДАЮЩЕЕ БЛЕСК

Оживляющее и восстанавливающее моющее средство для наружных деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный
- Оживляющее и восстанавливающее действие

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Наружные деревянные полы
- Деревянная садовая мебель или оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Жидкость
Вязкость, Форд 4, при 20 °С (секунды):	11–13
Расход: (г/м ²):	100–120 (расход продукта может варьировать в зависимости от пористости или плоскости обрабатываемой поверхности)
Температура нанесения (°С):	от +10 до +25
Нанесение / инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	Водой, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Вода
Срок хранения (мес.): при температуре от +5 °С до +25 °С	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Банки по 5 л
Ограничения при использовании:	Боится мороза Не наносить на мрамор или чувствительные материалы Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Удалить с поверхности возможные скопления материала (листья, сухие ветви и т.д.).

НАНЕСЕНИЕ:

Перед применением тщательно перемешать продукт. Равномерно нанести валиком или кистью.

Дать продукту прореагировать в течение 5–10 минут при нормальных условиях, а затем энергично удалить налет с поверхности с помощью полужесткой или жесткой щетки. Затем тщательно промыть проточной водой. В случае сильного загрязнения повторить операцию и промыть машиной высокого давления.

После полного высыхания поверхности древесины нанести один или два слоя пропитки PAVIDEK или PUREDEK (см. технический паспорт).

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

