



PAVIDEK

ПРОПИТКА

Пропитка на основе растворителей для обработки и защиты наружных деревянных полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отличная устойчивость к наружным условиям
- Бесцветный
- Быстрое высыхание
- Высокая проникающая способность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Наружные полы
- Деревянные террасы
- Деревянные балки и доски
- Беседки
- Борты бассейнов

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Поверхности не из дерева
- Не впитывающие поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Жидкость
Вязкость(при 20°C; Форд # 4):	нет данных
Расход (л/м ²):	европейско-азиатская древесина: 10 - 15 (м2/л) южноамериканская древесина: 25 - 30 (м2/л)
Время высыхания поверхности (часов):	1-3
Время полного высыхания (часов):	24 - 48
Температура нанесения (°C):	+10 - +30
Нанесение/инструменты:	Валик, кисть
Срок хранения (мес.): при температуре от +5°C до +25°C	12
Информация об утилизации	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Упаковка 5 л
Ограничения при использовании:	Огнеопасно Не применять на влажной древесине Не наносить на не впитывающие полы Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Деревянная поверхность, подлежащая обработке, должна быть предварительно отшлифована наждачной бумагой зернистостью 100\120. В случае южноамериканской древесины или если вы хотите получить нескользящую поверхность, рекомендуется шлифование наждачной бумагой зернистостью 80\100.

В качестве альтернативы, на загрязненных или посеревших поверхностях можно выполнить предварительную обработку нашим средством NEW DECK (см. технический паспорт). Перед нанесением тщательно очистить деревянную поверхность и убедиться в отсутствии пыли или отслоений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт готов к использованию. Равномерно распределить кистью один слой Pavidek по поверхности. Примерно через 8-12 часов, при необходимости, нанести второй слой продукта. Избыточное накопление может привести к затруднению сушки продукта. Не наносить на мокрые или влажные поверхности или под прямым воздействием солнца, избегая самых жарких часов. В случае применения внутри помещений, работать в вентилируемой среде. Для гарантии превосходного результата, рекомендуется защищать обработанные поверхности в течение следующих 24 часов от дождя. Для регулярного ухода за поверхностью можно использовать наше мощное средство OLIOPRO (см. технический паспорт). Использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.