



КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



PELPREN RR

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МЕЛКОГО БЫСТРОГО РЕМОНТА

Двухкомпонентный полиуретановый клей для быстрого приклеивания полов или деревянных элементов на цементные основания или на уже существующие полы из неабсорбирующего материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двухкомпонентная
- Предназначен для быстрого ремонта или сборки деревянных элементов (например, лестниц)
- Отличная прочность склеивания
- Без воды и растворителей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Ремонт деревянных досок
- Укладка деревянных элементов
- Установка ступеней, лестниц, деревянных полов и т.д.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- На маслянистых основаниях
- На основаниях с отслоениями или не идеально чистых

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Цвет:	Густая паста комп. А Жидкость коричневого цвета комп. В
Температура применения (°C):	от +10 до 30
Время использования (мин):	5 - 15
Итоговое время отверждения (часы):	1 - 2
Нанесение/инструменты:	Зубчатый шпатель
Очистка инструмента:	GR7, еще не засохший продукт
Удаление продукта:	GR7, еще не засохший продукт
Удаление продукта:	12
Информация об утилизации	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка	Упаковки по 1 кг (А+В)
Ограничения при использовании:	Наносить на чистые поверхности без отслоений. Избегать контакта продукта с окрашенными поверхностями.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Убедиться, что поверхность чистая, без масел, восков и отслоений. Любые остатки пыли, крошащиеся части и остатки несовместимых продуктов должны быть удалены. В случае нанесения на непористые поверхности, обработать поверхность наждачной бумагой. В случае сомнений рекомендуется протестировать продукт на небольшой площади. Пыльные или влажные цементные основания должны быть предварительно обработаны нашими грунтовками, чтобы обеспечить надлежащую адгезию продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вылить компонент В в емкость с компонентом А и тщательно перемешать до получения однородной и равномерной массы. Полученный продукт необходимо нанести на менее пористую поверхность и равномерно распределить зубчатым шпателем. Наносимое количество варьируется в зависимости от приклеиваемой основы.

Затем аккуратно прижать элементы, которые необходимо зафиксировать на поверхности, и, где необходимо, использовать клинья или клейкую ленту на начальном этапе затвердевания продукта.

Использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Перед использованием ознакомиться с техническими характеристиками и паспортом безопасности материала.