



POLISH WB

МАТОВАЯ ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ЛАКИРОВАННОГО ПАРКЕТА

Продукт для ухода за матовыми лакированными деревянными полами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отличная восстанавливающая способность
- Быстрое высыхание
- Матовая/полуматовая отделка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Готовые модульные полы
- Окрашенные поверхности
- Ламинат
- Полы из ПВХ, ЛИНОЛЕУМА или ВИНИЛА
- Мраморные или керамические поверхности

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Покрытые маслом полы
- Впитывающие полы или необработанный паркет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Жидкость
Вязкость, Форд 4, при 20 °C (секунды):	10–14
Расход: (г/м ²):	60–80
Время высыхания (минут):	15–30
Температура нанесения (°C):	от +10 до +25
Нанесение / инструменты:	Чистая салфетка
Срок хранения (мес.): при температуре от +5 °C до +25 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Бутылки 1 л — 12 шт. в ящике
Ограничения при использовании:	<p>Распределять равномерно</p> <p>Не допускается использование во влажных помещениях</p> <p>Не наносить на впитывающие или пробковые (неокрашенные) полы</p> <p>Не полировать</p> <p>Перед нанесением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C</p> <p>Боится мороза</p> <p>Соблюдать указания Технических паспортов и Паспортов безопасности продукта</p> <p>Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты</p>

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть идеально окрашена и очищена нейтральным моющим средством (например, нашим PARQUETPRO).

НАНЕСЕНИЕ:

Продукт готов к использованию. Перед применением выдержать продукт в помещении.

Равномерно распределить POLISH WB влажной тканью и дать высохнуть.

Избегать скоплений продукта. Важно, чтобы продукт распределялся равномерно, избегая полировки или чрезмерного давления на поверхность.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Неправильное нанесение продукта может привести к появлению на поверхности следов, которые могут быть удалены только с помощью средства для удаления воска DECERLEGNO.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

-- -- --