



BRILL

APRETURNO SREDSTVO ZA LOŠČENJE LAKIRANEGA PARKETA

Samološčilno sredstvo za vzdrževanje lakiranih lesenih lamelnih in gotovih talnih oblog.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Odlična obnovitvena moč
- Se hitro posuši
- **Sijajen končni videz**

PODROČJE UPORABE:

- Gotovi podi
- Lakirane površine
- Laminat
- PVC, linolej ali vinilne talne obloge
- Marmor ali keramične površine

UPORABA NI PRIMERNA:

- Na oljenih talnih oblogah
- Na vpojnih talnih oblogah ali nelakiranih parketih

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	tekočina
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C:	11 - 13 sekund
Poraba:	50-60 g/m
Čas sušenja:	25-30 minut
Temperatura uporabe:	od +10 do +30 °C
Uporaba/orodje:	čista krpa
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Steklenice po 1 l - kartoni z 12 kosi
Omejitve uporabe:	Proizvod nanesemo enakomerno brez predhodnega poliranja Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo Ne uporabljamo v vlažnih prostorih Ne uporabljamo na vpojnih površinah (nelakiranih) Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C)

PRIPRAVA PODLAGE:

Površina mora biti lakirana in dobro očiščena z nevtralnimi čistilnimi sredstvom (na primer z našim Parquetpro).

NANOS:

Proizvod je pripravljen za uporabo. Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C). BRILL nanesemo z vlažno krpo in pustimo, da se posuši. Preprečimo kopičenje proizvoda. Ne poliramo. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OPOMBA: sredstvo lahko odstranimo z našim proizvodom DECERLEGNO (glej tehnični list).

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

-- -- --