



DECERLEGNO

ODSTRANJEVALEC VOSKA

Koncentrirana vodna raztopina za odstranjevanje voska s talnih oblog z visoko razmaščevalno močjo.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Koncentriran odstranjevalec voska
- Visoka razmaščevalna moč
- Primeren za čiščenje trdovratnih madežev

PODROČJE UPORABE:

- Gotovi podi
- Za odstranjevanje proizvodov Brill ali Polish WB
- Laminatni podi
- Guma, PVC, linolej ali vinilne talne obloge

UPORABA NI PRIMERNA:

- Na občutljivih površinah
- Na steklenih površinah
- Na nelakiranih površinah

Videz:	Tekočina
Viskoznost F 4 pri 20 °C:	11 - 13 sekund
Poraba: (g/m ²):	Odvisno od razmerja redčenja in obdelane površine
Redčenje:	Za razmaščevanje: 3-4 pokrovčki na 5 litrov vode Kot odstranjevalec voska: nerazredčen ali razredčen z vodo v razmerju 1:1
Temperatura uporabe:	od +15 do +25 °C
Uporaba/orodje:	čista krpa, čistilec za tla
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Steklenice po 1 l - kartoni z 12 kosi
Omejitve uporabe:	Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo Ne uporabljamo v vlažnih prostorih Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C) Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

NANOS:

Pred nanosom odstranimo s površine morebitne sledove prahu ali nečistoče.

Proizvod DECERLEGNO razredčimo glede na stopnjo umazanosti in potrebno uporabo (za zelo trdovratne obloge in madeže laka uporabimo nerazredčeni DECERLEGNO in pustimo delovati približno 5-10 minut). Razredčen DECERLEGNO naneseemo z enoploščnim strojem, nato pralno tekočino pobereemo s strojem za sesanje tekočin ali čistilec za tla.

Ko je preostala čistilna tekočina popolnoma izhlapela, je površina pripravljena za nadaljnje voskanje. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OPOMBA: predhodno moramo preveriti združljivost proizvoda s površino, ki jo obdelujemo, da preprečimo morebitne poškodbe.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

