



DILUENTE D40

RETARDIRNO RAZDREČILO ZA LAKE NA OSNOVI TOPIL

DILUENTE D40 je izbrana mešanica specifičnih topil za redčenje poliuretanskih smol. Zasnovano je za redčenje naših proizvodov PRIMER PA400 in PA35.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Posebno razredčilo za poliuretanske osnovne premaze
- Poveča penetracijo osnovnih premazov v estrih
- Kompatibilno z vsemi poliuretanskimi osnovnimi premazi Adesiv

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	prozorna tekočina
Gostota pri 20 °C:	0,85–0,95 kg/l
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C:	11–12 sekund
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Ročke po 10 l
Omejitve uporabe:	Vnetljiv proizvod Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

NANOS:

Posebej primerno za redčenje naših poliuretanskih osnovnih premazov.

Dodamo proizvodu in temeljito premešamo. Ko dobimo homogeno mešanico, jo nanesemo.

Za pravilen nanos in stopnjo redčenja vedno upoštevamo tehnične liste proizvodov PRIMER PA400 in PRIMER PA35.

Pred uporabo vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

