



DILUENTE MB

RETARDIRNO RAZDREČILO ZA LAKE NA OSNOVI TOPIL

Retardirna raztopina, primerna za lake na osnovi topil. DILUENTE MB je posebej primerno pri izredno suhih in toplih delovnih okoljih. Proizvod zmanjšuje tveganje razmaza ali prekrivanja že nanesenega sloja v fazi lakiranja.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Občutno upočasniti čas sušenja lakov
- Primerno za poletne podnebne razmere
- Kompatibilno z vsemi laki na osnovi topil Adesiv
- Priporočeno razmerje redčenja: največ 3–5 %

PODROČJE UPORABE: PODROČJE UPORABE LAKA Z DODATKOM RAZREDČILA DILUENTE MB:

- Topla okolja ali poletni čas
- Velike površine
- Na izredno vpojnih lesih

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	prozorna tekočina
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C:	11–12 sekund
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Ročke po 5 l
Omejitve uporabe:	Vnetljiv proizvod Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

NANOS:

Po katalizi v lak na osnovi topil dodamo največ 5% delež razredčila DILUENTE MB, nato ga pred uporabo dobro pretresemo. Lak potem nanesimo ob upoštevanju navodil v tehničnem listu proizvoda.

Pred uporabo vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

