

FUGASTOP

POSEBNO TESNILNO SREDSTVO ZA PARKET IN LAMINATE

Enokomponentno tesnilno sredstvo na osnovi akrila, ki se lahko brusi in premaže z laki, brez vonja in topil.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Možno prelakiranje
- Se lahko nabrusi
- Za notranjo uporabo

NA VOLJO JE V NASLEDNJIH BARVAH:

- bela
- hrastovina
- svetel oreh (iroko - tikovina)
- oreh
- wenge



SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	Pasta
Sestava	Na osnovi akrila
Barvni odtenki	javor - hrast - svetel oreh (iroko - tikovina) - oreh - wenge
Viskoznost po Brookfieldu pri 20° C (mPa*s):	500.000–800.000
Tvorba filma:	po 5–10 minutah
Lakiranje možno:	po 4-6 urah
Se lahko obrusi:	po 18-24 urah
Temperatura uporabe:	od +5 do +35 °C
Uporaba/orodje:	pištola za silikon
Odstranjevanje proizvoda:	voda, pri še svežem proizvodu
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Kartuša po 301 ml - škatle s 24 kosi
Omejitve uporabe:	Ne hranimo ali nanašamo pri temperaturi pod +5 °C. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

NANOS:

Vse površine, kamor nanašamo tesnilo FUGASTOP, morajo biti posebej čiste, suhe, brez umazanije, prahu ali maščob. Opozorila: Nopolimeriziran material lahko redno čistimo z vodo. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

-- -- --