



POLISH WB

MAT LOŠČILO ZA LAKIRAN PARKET

Proizvod za vzdrževanje mat lakiranih lesenih talnih oblog.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Odlična obnovitvena moč
- Se hitro posuši
- **Matiran/polmatiran končni videz**

PODROČJE UPORABE:

- Gotovi podi
- Lakirane površine
- Laminat
- PVC, linolej ali vinilne talne obloge
- Marmor ali keramične površine

UPORABA NI PRIMERNA:

- Na oljenih talnih oblogah
- Na vpojnih talnih oblogah ali surovih parketih

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	tekočina
Viskoznost F 4 pri 20 °C:	10 - 14 sekund
Poraba:	60–80 g/m
Čas sušenja:	od 15 do +30 °C
Temperatura uporabe:	od +10 do +25 °C
Uporaba/orodje:	čista krpa
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Steklenice po 1 l - kartoni z 12 kosi
Omejitve uporabe:	Proizvod nanesemo enakomerno Ne uporabljamo v vlažnih prostorih Ne uporabljamo na (nelakiranih) vpojnih površinah ali površinah iz pluta Ne poliramo Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C) Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo Vedno preberimo tehnične in varnostne liste Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo

PRIPRAVA PODLAGE:

Površina mora biti lakirana in dobro očiščena z nevtralnimi čistilnimi sredstvom (na primer z našim PARQUETPRO).

NANOS:

Proizvod je pripravljen za uporabo. Pred uporabo počakamo, da proizvod pridobi sobno temperaturo.

POLISH WB enakomerno nanesemo z vlažno krpo in pustimo, da se posuši.

Preprečimo kopičenje proizvoda. Pomembno je, da proizvod nanesemo enakomerno, pri čemer preprečimo poliranje površine ali prekomeren pritisk nanjo.

OPOMBE:

Nepravilno nanašanje proizvoda lahko pusti madeže na površini, ki jih lahko odstranimo le z našim odstranjevalcem voska DECERLEGO.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

-- -- --