



FACILE PRO

BARNIZ DE UN SOLO COMPONENTE

Barniz al agua satinado de un solo componente para suelos de madera. Fácil de aplicar y excelente resultado final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- De un solo componente
- No contiene disolventes
- Base agua
- Acabado satinado
- Buena resistencia

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Suelos de madera
- Soportes de madera en general (muebles o escaleras)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (en condiciones normales):

Aspecto:	Líquido lechoso
Viscosidad Ford 4 a 20 °C (segundos):	40 - 60
Valor gloss 60°:	Satinado 30-40 gloss
Rendimiento: (g/m ²):	80 - 100 (el rendimiento del producto puede variar según la porosidad o planitud de la superficie que debe tratarse)
Secado fuera polvo (minutos):	60 - 70
Lijado (horas):	8 - 12
Endurecimiento final (días):	5 - 7
Transitabilidad (días)	2 - 3
Temperatura de uso (°C):	+ 15 - +25
Aplicación/Herramientas:	Rodillo, brocha
Limpieza de las herramientas:	Agua, con el producto todavía fresco
Eliminación del producto:	Agua, con el producto todavía fresco
Conservación (meses): temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C	12
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	Unidades totales de 10 l (tambores de 5 l cada uno)
Notas:	Agitar cuidadosamente antes del uso
Límites de uso:	No aplicar en entornos húmedos, proteger de las heladas, evitar corrientes de aire y ambientar el producto antes de su aplicación Utilizar siempre equipos de protección individual adecuados Consultar siempre la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: El suelo de madera deberá estar bien pulido, enmasillado y lijado, sin agentes separadores como aceite, cera o silicona. El soporte que se desea tratar deberá estar seco, con una humedad comprendida entre el 8 y el 12 %. Temperatura ambiente entre 15 y 25 °C, humedad relativa inferior al 75 %. Tras lijarlo con una lija de grano 120/150, limpiar toda la superficie con una aspiradora y, a continuación, con un paño antiestático.

APLICACIÓN: Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Filtrar y aplicar de forma homogénea con rodillo o brocha.

Recomendamos consultar siempre la ficha técnica del producto para comprobar los ciclos de barnizado compatibles. Usar siempre guantes de protección. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.

CONTINÚA



FACILE PRO

CICLO DE TRÁNSITO MEDIO: PU-1 BASIC + FACILE PRO

APLICACIÓN: Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Aplicar la primera mano de PU-1 BASIC de forma homogénea con rodillo o brocha. Transcurridas 6 - 8 horas (sin lijar), aplicar una segunda mano de PU-1 BASIC. Transcurridas 12 horas, previo lijado con grano 180-220 y limpieza de la superficie, aplicar una mano de barniz FACILE PRO.

CICLO DE TRÁNSITO MEDIO (solo barniz): FACILE PRO

APLICACIÓN: Ambientar y agitar cuidadosamente el producto antes del uso. Aplicar la primera mano de FACILE PRO de forma homogénea con rodillo o brocha. Transcurridas 8-12 horas, previo lijado con grano 180-220 y limpieza de la superficie, aplicar la segunda mano de FACILE PRO. A continuación, si es necesario y siempre previo lijado, aplicar una tercera y última mano de FACILE PRO.

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:

-- -- --